

EuroCret® OS – Pinnakaitse

Eurocret® OS on valmiskasutatav vedelik enneaegse veeaurustumise kaitseks

Kasutusala

EuroCret® OS (Pinnakaitse) võib kasutada kõigil uutel betoon- ja mördipindadel, mis kivistuvad (vajavad vett kivistumiseks) hüdrauliliselt.

Omadused

EuroCret® OS (Pinnakaitse)

- Moodustab pinnale kihi, mis ohjab kuivamise protsessi, aeglustab ja ühtlustab pinna kuivamist 3-4 nädalat;
- Võrreldes töötlemata betooniga suurendab betooni pinnatugevust;
- Vähendab betooni mahukahanemise pragude tekkeriski, ketenust ja tolmu teket (erosiooni);
- Vastab betoonsillutise kõvendavate ainete direktiividele;
- Läbipaistev ja laguneb iseseisvalt.

Töötamine

EuroCret® OS (Pinnakaitse) võib paigaldada peale vee kadumist pinnalt – pind mattmärg. Pinda ei tohiks liialt varaselt hakata töötlema vahendiga.

EuroCret® OS (Pinnakaitse) võib pihustada, kanda pintsliga või kanda rulliga pinnale.

Pritsina on soovitatav kasutada professionaalset aiapritsi 2mm otsikuga. Pihustuskaugus pinnast vähemalt 1 m. Kui pinda soovitakse värvida peale **EuroCret® OS (Pinnakaitse)** töötlust on vajalik esmalt eemaldada iga kiht, mis ei ole lagunenu.

Kulu

keskmiselt 200 g/m²

Hoiustamine

Hoida toodet kuivas kohas kaitstuna otsese päikese-kiirguse eest. Toode soovitatav tarvitada 12 kuu jooksul.

Pakend

10 kg kanister

Volitatud esindaja:



MT GRUPP OÜ, Tuuliku tee 4, 10621 Tallinn,
tel. 620 02 11, e-mail: mt@mtgrupp.ee
www.mtgrupp.ee