



## mavrox<sup>®</sup> Shadow Remover

**mavrox Shadow Remover** tugev leeliseline puhastusaine grafitivarjundite (inglise keeles: „shadowing“) ja pigmentatsiooni eemaldamiseks poorsetel pindadel.

### Eelised

- tõhus varjundite eemaldaja poorsetel pindadel;
- biolagunev;
- sobilik kasutada erinevatel pindadel.

### Tootekirjeldus

**mavrox Shadow Remover** on eritoode, mis eemaldab grafitivarjundid ja pigmentatsiooni betoonilt, telliselt, kivist, marmorilt, puidult jt poorsetel pindadel. **mavrox Shadow Remover** on käsitletav ka grafiti eemaldajana.

**mavrox Shadow Remover** on kergesti biolagunev.

**Alati soovitatav eelnevalt teostada näidispaigaldus väikesel pinnal.**

### Tehnilised andmed

Värvus	Pruun/kollane
Erikaal	1,06 kg/l
Lõhn	Keskmiselt aromaadne
Kulunorm	Sõltub pinnamaterjalist 0,3-0,5 l/m <sup>2</sup>
Ph	14
Sisaldab	kaaliumhüdroksiide

### Kasutusjuhised

Kanna **mavrox Shadow Remover** eelkastetud pinnale plastfiiber harjaga, laske mõjuda 5-30 minutit kuni grafitivarjundid on lahustunud.

Pesta maha kuuma surveveega (40-90°C & 70-150 bar / 1015-2175 PSI). Surve valikul lähtuda pinna olukorrast.

### Oluline

Metallpindadel, pesuefektiivsus võib väheneda kui kasutada liialt suurt survet. Parima tulemuse saavutamiseks kasutada samaaegselt riidest lappi või švammi

### NB!

**Mitte kasutada mavrox Shadow Remover alumiinium pindadel !**

Vajadusel korrata tegevust.

### Pealekandmine

Kasutada lahjendamata.

**Ladustamine ja säilivus**

Ladustada mittekülmas originaalpakendites.  
Ligikaudu 12 kuud avamata pakendis

**Hoiatused**

Kasutada alati näokaitset (vesiiri ja prille), kaitseriietust ja kindaid.

**Tähistamine****Söövitav**

**Klassifitseeritud ohtliku kaubana tee- ja meretranspordil UN 1814.**