

# MASter PREMIUM

Kasutusvalmis viimistluspahtel



## KASUTUSALAD:

Kasutusvalmis pahtlisegu MASTER PREMIUM sobib kasutamiseks sisetöödel elu- ja ühiskondlikes ruumides. Segu kasutatakse seinte ja lagede tasandamiseks, mis on kaetud kvaliteetse krohviseguga. See võimaldab saavutada pealispinna erakordse sileduse, nn. FINISH. Segu soovitatakse kasutada enne uute, renoveeritud või remonditud pindade värvimist või tapeetimist. Seguga MASTER PREMIUM võime töödelda ka märjalt piserdi ja švammiga, et vältida tolmu teket ja lühendada töötlusaega.

## TOOTE EELISED:

Kasutusvalmis pahtlisegu MASTER PREMIUM moodustab hingava ja auru läbilaskva kihi ja on toodetud peenestatud mineraalide baasil. Pahtlisegu säilib oma omadused ja pasta kuju 12 kuud alates tootmiskuupäevast. Segu on pärast kuivamist töödeldav ja ideaalselt valge, tänu millele piisab selle katmisest ühe värvikihiga. Täiustatud koostis võimaldab toote väga kergelt seinale kandmist. Segu pealekandmine on lihtne (roostevabast terasest silumiskellu või pahtlilabidaga) ega nõua erilisi oskuseid. Pahtlisegu MASTER PREMIUM võib töödelda ka märjalt piserdi ja švammiga. MASTER PREMIUM pahtlisesuga kaetud pinda võib töödelda pärast 30 minuti möödumist temperatuuril 20-25C alates selle pealekandmisest, aga ka pärast ühe või mõne päeva möödumist.

## SOOVITUSED:

Imavad, lubja-, kips-, betoon-, gaasobetonpinnad tuleks enne MASTER PREMIUM pealekandmist kruntida vahendiga, mida soovitakse imavuse piiramiseks ja vedelike eemaldamiseks segust MASTER PREMIUM. Pahtlisegu tuleb kanda kuivadele, seotud ja vanadest maalrikihtidest ja vana kihiga halvasti seotud elementidest puhastatud aluspindadele. Pärast pealekandmist, kuivamist, lihvimist ja tasandamist hõõruda kuivaks ja puhastada enne värvimist tolmust.

## KULUNORM:

Tsement - lubjakrohvile – 1kg/1m<sup>2</sup>

Kipskrohvile – 1kg/1,5m<sup>2</sup>

Kipskartongplaat – 1kg/2m<sup>2</sup>

## TEHNILISED ANDMED:

Tihedus – 1,85 g/cm<sup>3</sup> +- 5%

Tera suurus – 100 m MAX

Täiteaine – dolomiit, kriit

Lihvimine – märjalt - švammiga

**PAKEND: ämber 20kg.**

## SÄILITAMINE:

Kasutamise- ja säilitamistemperatuur alates +5C. Vältida vahetut kestvat päikesepaistet. Toode kaotab omadused pärast külmumist.

## MAALETOOJA:

Maaletooja: MT GRUPP OÜ – Tuuliku tee 4

10621 Tallinn Estonia

Tel. +372 6200 211

E-post: [mt@mtgrupp.ee](mailto:mt@mtgrupp.ee)

[www.mtgrupp.ee](http://www.mtgrupp.ee)