

## TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr. 315092

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:  
**SILIKON FASSADENFARBE 003**
2. Tüüp/partii:  
**VAATA PAKENDILT/SILDILT**
3. Kasutusotstarve:  
**SILIKOON VÄRV**
4. Süsteemi tootja:  
**UAB „KREISEL VILNIUS“, Metalo tn 6, LT-02190 Vilnius, Leedu Tel. +370 5 2164041 (tootmiskoht: Dubingiai, Molėtų raj., Leedu)**
5. Volitatud esindaja:  
**EI KOHALDATA**
6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:  
**SÜSTEEM 1, 2+**
7. Ühtlustatud standard:  
**EI KOHALDATA**
8. Toimivusdeklaratsiooni puhul, kui toode kuulub Euroopa Tehnilise Tunnistuse (ETA) mõjuvaldkonda:  
**PRAHA EHITUSTEHNİKA JA TESTİMİSE İNSTİTUUDI POOLT**  
**Sertifitseerimisasutus number – 1020**  
**EÜ vastavustunnistuse Nr. 1020-CPD-020-029297**  
**Euroopa Tehnilise Tunnustuse nr ETA-13/0301**  
**EÜ vastavustunnistuse Nr. 1020-CPD-020-029299**  
**Euroopa Tehnilise Tunnustuse nr ETA-13/0302**
9. Deklareeritud toimivus:

Omadused	Indikaatorid	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Veeimavus 1 tunni pärast	< 1 kg/ m <sup>2</sup>	ETAG 004:2011
Veeimavus 24 tunni pärast	< 0,5 kg/ m <sup>2</sup>	
Tõmbenakketugevus liimi ja betooni lisatingimusteta	≥ 0,25 MPa	
Tõmbenakketugevus liimi ja betooni 48-tunnine vettesukeldamine + 2 tundi	≥ 0,08 MPa	
Tõmbenakketugevus liimi ja betooni 48-tunnine vettesukeldamine + 7 päeva	≥ 0,25 MPa	
Tõmbenakketugevus liimi ja EPSi / MW plaadid lisatingimusteta	≥ 0,08 MPa	
Tõmbenakketugevus liimi ja EPSi / MW plaadid 48-tunnine vettesukeldamine + 2 tundi	≥ 0,03 MPa	
Tõmbenakketugevus liimi ja EPSi / MW plaadid 48-tunnine vettesukeldamine + 7 päeva	≥ 0,08 MPa	
Tõmbenakketugevus liimi ja EPSi / MW plaadid pärast Hüdrotermiliste tsüklite	≥ 0,08 MPa	

**10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.**

Metalo g. 6, Vilnius  
2013-10-07

Technologė  
Dalia Zaičikienė

