

ISOVER SKL-M

Uuendatud 15.06.2016 Prinditud 28.07.2016

ISOVER SKL-M on pooljäik mineraalvillast plaat, mis on kaetud musta klaaskiudkangaga. Klaaskiudkangas takistab kiudude eraldumist plaadi pinnalt, must värv muudab plaadid fassaadimaterjali taga nähtamatuks. ISOVER SKL-M sobib välisseinte soojustamiseks ja tuuletõkkeks, eriti just ventileeritavates fassaadides.



PREMIUM



Tootekirjeldus

ISOVER SKL-M on pooljäik mineraalvillast plaat, mis on kaetud musta klaaskiudkangaga. Klaaskiudkangas takistab kiudude eraldumist plaadi pinnalt, must värv muudab plaadid fassaadimaterjali taga nähtamatuks. ISOVER SKL-M on valmistatud anorgaanilisest ja keemiliselt neutraalsest materjalist ning ei sisalda korrosiooni tekitavaid komponente. ISOVER SKL-M on lõhnatu, ei mädane ega paku soodsat kasvupinnast hallitussentele. Vastab ehitusmaterjalide saasteklassile M1.

	Väärtus
Soojusjuhtivus	0,032 W/mK, Lambda Deklareeritud väärtus
Tuleohutuse klass	A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Kõrgeim kasutustemperatuur	Põhitotele 200°C (sõltuvalt kasutusvariandist)
Veeauru läbilaskvus	ISOVER-villade niiskustakistuse faktor $\mu = 1$

Kasutamine

ISOVER SKL-M sobib välisseinte soojustamiseks ja tuuletõkkeks, eriti just ventileeritavates fassaadides.

Paigaldus

ISOVER SKL-M plaate saab paigaldada ilma karkassita mehhaaniliste kinnitusvahendite abil või metallkarkassi vahele. SKL-M plaatidel on keskel nn. eel-lõige (1/3 plaadi paksusest), nii on neid lihtne lõigata kaheks 600 mm plaadiks. Ühenduskohtade tihendamiseks teipi kasutada ei saa, sest alusmaterjal ei ole nakkuv. Selleks on soovitatav kasutada ilmastikukindlaid ehitussilikoone. Kivist välisvooderdise võib läbi isolatsiooniplaatide kandvale seinale või karkassile kinnitada spetsiaalsete vahedetailide või müürisidemete abil (4-6 müürisidet m², soovitatavalt roostevabad).

Pakend

Kilepakend

Käsitlemine ja ladustamine

Toodete ja pakendite käsitlemisel tuleb järgida pakendil või tootja spetsiaalses kasutusjuhendis esitatud juhiseid.

Täiendav informatsioon

Tootja Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy jätab endale õiguse muuta toote välimust või tehnilisi parameetreid vastavalt toote tootmistehnoloogia muutudes või arenedes.