

ISOVER VARIO/FACADE KB 3 teip

Uuendatud 05.07.2016 Prinditud 01.08.2016

ISOVER VARIO/FACADE KB 3 teip on valmistatud võrktugevdusega PE-kilest. Liimaineks on akrüülipõhine liimmass. Teibil on üheosaline liimriba, mis on kaitstud silikoonpaberiga.

Tootekirjeldus

Ühepoolne vastupidav ja heade nakkeomadustega ühendusteip. Kasutatakse peamiselt aurutõkkekile VARIO KM Duplex ja/või spetsiaalpinna kattega tuuletõkkeplaatide Isover RKL 31 Facade ja/või Isover RKL 31 Facade EJ omavaheliste ühenduste tihendamiseks. Teibiga sobib tihendada ka muid materjale (PA, PE, PU, PP, ALU, paber). Isover Vario läbiviikude ning erinevate ISOVER Vario nurgähenduste tihendamiseks see teip ei sobi (kasutatakse ISOVER Vario Multitape SL-i).



| | Väärtus |
|---------------------------|--|
| Kasutustemperatuur | -40°C kuni + 80°C |
| Paksus | 0.27mm ± 0.05mm, DIN EN 1942 |
| Kasutuskoh | Vario Duplex aurutõkkekile omavaheliste liitekohtade tihendamine ning Facade pinnakattega tuuletõkketoodete omavaheliste liitekohtade tihendamine. |

Kasutamine

Vario Duplex aurutõkkekile omavaheliste liitekohtade tihendamine ning Facade pinnakattega ISOVER tuuletõkketoodete omavaheliste liitekohtade tihendamine.

Paigaldus

Teibitavad plaadi pinnad peavad olema puhtad (tolmuvabad) ja kuivad ning õhutemperatuur peab olema vähemalt -5°C. Külma tingimustes peab teipi eelnevalt hoidma soojades tingimustes või kasutama soojustatud "termokaste". Sellistes tingimustes on tagatud teibile hea nakkuvus aluspinnaga.

Täpsem paigaldusjuhised auru- ja õhutiheda kihi rajamiseks koos paigaldusskeemidega on Vario kataloogis leheküljel 25. Tuuletõkketoodete tihendamisel: Hoone välisnurgas toote RKL-31 Facade ja/või Isover RKL 31 Facade EJ tihendamisel peab nurgäühenduse teibi laius olema 90 mm. Teiseks võimaluseks on paigaldada 60 mm laiust teipi 2 rida teineteise peale. Teibi kulu arvestus tuuletõkkeplaatide tihendamise puhul - 1 m² tuuletõkkeplaadi kohta: 1,4 jm teipi 1200x1800 mm plaadi puhul ja 1,2 jm teipi 1200x3000mm plaadi puhul. Teibi kulule lisandub avatäidete ümbermõõt!

Pakend

Kilepakendis üksikrullid. Pappkastis 5 tk (60mm) ja 3 tk (90mm).

Käsitlemine ja ladustamine

Säilitada kuivas ruumis, kus suhteline õhuniiskus maksimaalselt kuni 65% ning temperatuuril vahemikus -30 °C kuni +15 °C. Avamata pakendis säilib üle 2a.

Täiendav informatsioon

Tootja Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy jätab endale õiguse muuta toote välimust või tehnilisi parameetreid vastavalt toote tootmistehnoloogia muutudes või arenedes.