

Vincent's Polyline HIDROFOBS H2O

Ehitusmaterjalide pinna hüdrofobisaator

Kasutusala:

Hüdrofobisaator on mõeldud igat liiki vertikaalsete ja kaldu asetsevate mineraalsete pindade, näiteks tellistest, betoonist, looduslikust kivist, puidust, vineerist, tsementkrohvist, gaasbetoonist ja asbestsemendist toodete pindade, sealhulgas ka hoonete fassaadi töötlemiseks, et muuta pinnad vett mitteimavaks. Hüdrofobisaator „Hüdrofobs H₂O” tõrjub vett, laseb läbi veeauru ja kaitseb ehitusmaterjalide pinda sademevee mõju eest. Kaitseb värvitud pindu pleekimise eest ja vähendab soojuskadu.

Kasutamine:

Töötemperatuur +8 kuni +30 °C. Töödeldav pind peab olema puhas, kuiv ning vaba tolmut ja mehaaniliselt sidumata materjaliosakestest. Kaunistused, aknaklaasid ja muud sarnased detailid tuleb katta. Pealekandmine pintsliga, harja või kõrgsurvepuhustiga. Kandke peale ühe või kahe kihina. Tööriistu ja käsi peske veega.

Kulu:

3-6 m²/L, sõltuvalt pinna poorsusest. Mitte kanda niisketele pindadele. Säilitage suletud nõus temperatuuril +5 kuni +30 °C. Kõlblikkusaeg kaks aastat alates valmistamise kuupäevast. Valmistamise kuupäeva vt pakendilt.

H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. EUH208 - "Sisaldab (5-kloro-2-metüül-4-isotiazolin-3-oon [EÜ Nr. 247-500-7] ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon [EÜ Nr. 220-239-6] (3: 1)). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni". **P102** Hoida lastele kättesaamatus kohas. **P261** Vältida suitsu/auru/pihustatud aine sissehingamist. **P280** Kanda kaitsekindaid/kaitseprille/kaitsemaski. **P302 + P352** NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. **P333 + P313** Nahaärrituse või _obe korral: pöörduda arsti poole. **P501** Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt keemiajääkide käitlemise korrale.



Maaletooja: MT GRUPP OÜ
Aadress: Tuuliku tee 4
Tallinn; 101621
Eesti Vabariik
Telefon: +3726200211
e-post: mt@mtgrupp.ee
koduleht: www.mtgrupp.ee