

## Kasutusjuhend on koostatud Baumit tehnilise kirjelduse alusel



# Baumit UniPrimer

Universaalne kruntvärv



|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Toode</b>                       | Kasutusvalmis, veebaasil krunt   |
| <b>Koostis</b>                     | Orgaanilised sideained, silikoonvaigud, lisandid, vesi, mineraalsed täiteained   |
| <b>Omadused</b>                    | Pealispinda tugevdav, naket parandava toimega, aluspinna tugevust reguleeriv krunt. Hüdrofobiseeriv krohvialune krunt.   |
| <b>Kasutusala</b>                  | Baumit UniPrimer kasutatakse hoonete fassaadide ja interjööri struktuurkrohvi või Baumit värvide aluse katva kruntvärvina.   |
| <b>Tehnilised andmed</b>           | Tihedus: ~1,55 kg/dm <sup>3</sup><br>Kuivaine sisaldus: ~59%<br>Värv: beez<br>Tera suurus: 0,125mm<br>Kulunorm: ~0,20-0,25 kg/m <sup>2</sup> pähteldatud pinnal<br>~0,40 kg/m <sup>2</sup> krohvitud pinnal  |
| <b>Töökoha ja keskkonna kaitse</b> | S 2: Hoida lastele kättesaamatus kohas<br>S 24: Vältida kokkupuudet nahaga<br>S 25: Vältida silma sattumist<br>S 37: Kanda sobivaid kaitsekindaid  |
| <b>Säilivusaeg</b>                 | Säilivusaeg on 6 kuud kuivas ruumis, tehasepakendis, puitalustel. Kaitsta külmumise eest.  |
| <b>Kvaliteedi kontroll</b>         | Ettevõttesisene kontroll tehase laboratooriumides. Väline kontroll teostatakse sertifitseeritud laborites.   |
| <b>Pakend</b>                      | 25 kg ämber  |
| <b>Aluspind</b>                    | Aluspind peab olema tugev, imav, kuiv ja puhas, ühtlase värvitooniga, vaba mustusest ja lahtistest osakestest, tolmust ja õlist. Aluspind ei tohi olla külmunud.<br>Soovitavad kasutusalaad: <ul style="list-style-type: none"><li>• Soojustussüsteemid</li><li>• Mineraalsed ja sünteetilised krohvid</li><li>• Lubisementskrohvid, betoon ja teised mineraalsed pinnad</li><li>• Vanad, tugevad mineraalsed krohvipinnad</li><li>• Kipsplaadid, kipskrohvid, lubikrohvid</li></ul> Ei sobi: <ul style="list-style-type: none"><li>• Polümeersetele, lakitud, õlivärvitud pindadele</li></ul> |

## Aluspinna ettevalmistamine

- Aluspinna puhastada lahtistest osakestest ja tugevdada (nt. Baunit TiefenGrund)
- Õlijäägid betoonpinnast eemaldada kuuma auruga või lahustiga
- Mustad pinnad puhastada mehhaaniliselt või kuuma auruga
- Orgaanikat eemaldada mehhaaniliselt ja kasutada eriliseid vahendeid ( nt. Baunit SanierLösung)
- Lahtised ja pehmed mineraalsed kihid eemaldada mehhaaniliselt
- Defektsed ja pragulised pinnad parandada sobiva pahtlina (nt. Baunit StarContact), vajadusel kasutada armeerimisvõrku Baunit TextilglasGitter.

**Pinnale kandmine** Enne krundi paigaldamist, tuleb see elektrilise miksersegistiga hoolikalt läbi segada. Krunt kanda pintsliga või rulli abil kogu aluspinna ulatuses. Teiste toodetega kokku segamine ei ole lubatud.

Tööde teostamise järjekord:

1 x BaunitUniPrimer

Vajadusel kanda 2 korda. Teistkordselt kanda pärast 24 tunni möödumist

## Teadmiseks

Õhu, materjalide ja pinna temperatuur töötlemise ja kuivamise ajal ei tohi olla alla +5 °C.

Otsese UV kiirguse-, vihma-, tugeva tuule- või tõmbetuulega ei ole soovitatav töid teostada. Kõrge õhutemperatuuri ja õhuniiskuse (üle 60%) puhul võivad antud toote tehnilised omadused muutuda.

Enne viimistluskihi pealekandmist tuleb krunditud pindadel lasta kuivada vähemalt 24h.

### Sobib eelkrundina:

- Akrüülkrohv Baunit GranoporTop
- Nanokrohv Baunit NanoporTop
- Silikaatkrohv Baunit SilikatTop
- Silikoonkrohv Baunit SilikonTop
- Mosaiikkrohv Baunit MosaikTop
- Mineraalkrohv Baunit EdelPutz Natur
- Silikaatvärv Baunit SilikatColor
- Nanovärv Baunit NanoporColor
- Akrüülvärv Baunit GranoporColor
- Silikoonvärv Baunit SilikonColor

## Ohutusnõuded

Kanda silmade ja naha kaitses.

Krohvimisil vältida sattumist kokkupuutuvate pinnastega, eriti klaas, keraamika, klinker, looduslik kivi, lakk ja metall. Pritsmes koheselt eemaldada veega. Töövahendid ja krohvimasina puhastada veega, koheselt peale tööde teostamist.

**Meie poolt antavad suulised ja kirjalikud soovitused materjalide praktiliseks kasutamiseks põhinevad isiklikul kogemusel, kaasaegsel tehnoloogial ja tehnikal eesmärgiga nõustada ostjaid (tarbijaid), mis meid mitte millekski ei kohusta. Antud soovitused ei ole käsitletavad ühegi lepingulise õigussuhte kokkuleppena või täiendavaks kohustuseks ostu-müügi lepingule. Meie poolt antud soovitused ei vabasta ostjat iseseisvast toote kasutamise sobilikkuse kontrollist ettenähtud otstarbel.**



Maaletooja: MT GRUPP OÜ  
Aadress: Tuuliku tee 4  
Tallinn; 101621  
Telefon: +3726200211  
Faks: +3726200217  
e-post: [mt@mtgrupp.ee](mailto:mt@mtgrupp.ee)  
koduleht: [www.mtgrupp.ee](http://www.mtgrupp.ee)