



## mavroX® Graffitiguard

mavrox Graffitiguard Colour värviline grafitikaitse eri liiki paigalduseks

### Eelised

- sobib kasutamiseks paljudele pindadele;
- erinevad värvid saadaval;
- kaitseb värvi ja grafiti eest;
- tagab eriti tugeva kaitse markerite/viltpiilatsite vastu;
- kaitseb grafiti ning õhuslenduva saaste ja niiskuse eest minimaalselt 5 aastaks;
- väldib grafiti sissetungimist pinda;
- veepõhine;
- veeauru läbilaskev, töötlusjärgselt kaitstav pind „hingav“;
- kergesti biolagunev vastavalt OECD test 302 B-le;
- UV-kindel;
- PH vastupidav.

### Tootekirjeldus

**mavrox Graffitiguard Colour** veebaasiline ilmastikukestev pikaajaline kaitse kaitsmaks enamust tüüpi pindu pihustavate värvide ja/või grafiti vastu. Toode kasutatav ajutiseks kaitsekatteks, tagades pinna- kaitse kuni vajaduseni grafiti eemaldada. Peale grafiti eemaldamist on vajalik teostada uuesti pinna- kaitse **mavrox Graffitiguard Colour**-ga. Toode on veeauru läbilaskev ja laseb töödeldud pinnal „hin- gata“. Nõuetekohasel pinnatöötlusel on pind grafitikaitstud ligikaudu 5 aastaks. Õhuslenduva saaste ja niiskuse vastu on pind kaitstud vähemalt ca 5 aastaks.

**mavrox Graffitiguard Colour** on kergesti biolagunev.

**Alati soovitatav eelnevalt teostada näidispaigaldus väikesel pinnal.**

### Tehnised andmed

Pinnavälimus	Värviline
Erikaal	1,00 kg/L
Lõhn	Lõhnatu
pH-väärtus	8
Kulunorm: Betoon, tellis või sama Liivakivi, segu või teised pehmed imavad materjalid	Sõltub pinnamaterjalist 0,10-0,15 L/m <sup>2</sup> 0,15-0,20 L/m <sup>2</sup>
Kihtide arv	2 kihti
Kuivamisaeg	Kaetud pindadel vee- ja grafitikindel peale 2h ja kuiv peale 4h. Täielik kaitseefekt peale 72h möödumist
Ideaalteratuur välistingimustes töötami- seks	10-35° C
Madalaim temperatuur	5° C
Suhteline õhuniiskus	Maks 95% paigalduse ajal

## **Kasutusjuhhis**

Puhastada grafiti ja muu saaste nagu teemustus, vaha, õli ja värvijäägid jne pinnalt. Kaitsta aknad jms sobival viisil.

## **Pealekandmine**

Kasutada lahjendamata.

## **Välistingimustes pinnakaitse**

Raputada või segada toode hästi enne kasutamist. **Mavrox GraffitiGuard Colour** on võimalik peale kanda madalasurvelise pihusti või kolbpumbaga. Pind katta kaks korda. Lasta vahepeal kuivada. **Mavrox GraffitiGuard Colour** võib kanda niiskele mittemärjale pinnale. Nired ja/või üleliigne materjali on võimalik kergesti maha pesta veega tööde käigus.

## **Sisetingimustes pinnakaitse**

Värvitud pinda on võimalik kaitsta kasutades kaabitsharja, -rulli või madalasurvelist pihustit koos kaabitiga. Pind kaetakse kolm korda.

## **Välistingimustes grafiti eemaldamine**

### **Meetod 1 – Tavapinnad**

Eemaldada grafiti kuuma vee kõrgsurvepesuga (90°C & 90-150 bar / 1300-2175 PSI). Raskematel juhtudel kasutada **mavrox grafiti Remover/eemaldajat**. Kaitsta uuesti puhastatud pinnad.

### **Meetod 2 – Tundlikud pinnad**

Pihustada **mavrox GraffitiGuard Remover**. Lasta lahustil mõjuda mõned minutid ja seejärel pesta kuuma veega (90°C & 60-80 bar/870-1160 PSI). Meetod kasutatav ainult tundlikel pindadel. Peale puhastamist veel nähtava grafiti võib eemaldada **mavrox GraffitiGuard Remover** ja riidest lapiga hõõrudes. Kemikaaliga puhastatud pind tuleks üle pühkida lapi ja veega. Teostada uus kaitse **mavrox GraffitiGuard Colour**'ga.

## **Sisepindadelt grafiti eemaldamine**

### **Värvitud pind:**

Niisutada pind **mavrox GraffitiGuard Remover**'ga ja pühkida maha grafiti valgest nailonist lapi või kaltsuga. Võimalusel kasutada kõrgsurve kuuma vett ning märgimurit.

### **Poorsed pinnad:**

Pesta maha kuuma veega ning kasutada märgimurit.

## **Puhastatud pindade uuesti kaitsmine**

Grafiti eemaldamisega kaob ka kaitsekiht. Peale pinnapuhastust teostada pinna taaskaitmine kahes kihis **Mavrox GraffitiGuard Colour**'ga.

Tootepaigaldajal viia läbi katse ja ta on vastutav lõpptulemuse eest.

## **Puhastamine**

Materjal on pustatav veega peale kasutamist.

## **Tarnimine**

10 L, 25 L, 200 L and 1000 L nõus

## **Ladustamine ja säilivus**

Ladustada mittekülmas originaalpakendites. Ligikaudu 12 kuud avamata pakendis

## **Hoiatused**

Kasutada kaitseriietust ja tava ettevaatusabinõusid töötamisel

## **Tähistamine**

Ei ole kvalifitseeritud ohtlikuks.