



mavrox® Graffiti Gel 3+

Graffiti Gel 3+ tõhus grafiti ja värvi eemaldaja poorsetelt pindadelt iga ilmastiku korral.

Eelised

- toimib kiiresti ja tõhusalt (samuti külma ilmaga);
- keskkonناسõbralik;
- biolagunev;
- sobilik kasutada erinevatel poorsetel pindadel.

Tootekirjeldus

Graffiti Gel 3+ eemaldab efektiivselt värvi ja grafiti graniidilt, kvartsilt, loodulikult kivilt, marmorilt, lubjakivilt, kiltkivilt ja betoonilt. Samuti on toode sobiv kõvale mittepoorsele materjalile: metall, töödeldud puit, klinker, klaasplokid ja mõnda liiki krohvid.

mavrox Graffiti Gel 3+ on kergesti biolagunev.

Alati soovitatav eelnevalt teostada näidispaigaldus väikesel pinnal.

Tehnilised andmed

Värvus	Sinine
Erikaal	0,98 kg/l
Lõhn	Keskmiselt aromaadne
Kulunorm	Sõltub pinnamaterjalist 0,3-1 l/m ²
Sisaldab	Lahusteid

Kasutusjuhhis

Kanna **Graffiti Gel 3+** pinnale pintsliga. Töödelda pind põhjalikult. Jätta pinnale kuni grafiti lahustub 10 minutit kuni 4 tunniks.

Madalatel temperatuuridel töötades on toime aeglasem.

Pesta maha kuuma surveveega, (90°C, 150 bar/2175 PSI). Pihusti otsiku nurk peaks olema 15 – 25 kraadi ja veehulk 15 kuni 20 l/min.

Pealekandmine

Kasutada lahjendamata.

Ladustamine ja säilivus

Ladustada mittekülmas originaalpakendites.

Ligikaudu 24 kuud avamata pakendis.

Hoiatused

Kasutada alati näokaitset (vesiiri ja prille), kaitseriietust ja kindaid.

Tähistamine



Kahjulik. Võib põhjustada kopsukahjustust allaneelates.
Ei ole klassifitseeritud ADR or IMDG kaubana.