

Teavitatud labori poolt on läbi viidud toote tüübikatsed ja tootmisprotsessi kontrollimine ettevõttes.

9. Deklareeritud toimivus KLEBERFLEX 100 Multigips:

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus	A1	EN 12004+A1:2012
Algtõmbenakketugevus	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004+A1:2012
Tõmbenakketugevus pärast kuumutusvanandamist	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004+A1:2012
Tõmbenakketugevus pärast veega immutamist	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004+A1:2012
Tõmbenakketugevus pärast tsüklilist külmutamist ja sulatamist	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004+A1:2012
Deformeeritavus	$\geq 2,5 \text{ mm}$ ja $< 5 \text{ mm}$	EN 12004+A1:2012
Libisemine	$< 0,5 \text{ mm}$	NDP
Ohtlike ainete eraldumine		Vt materjali ohutuskaarti


Kui vastavalt artiklile 37 või 38 on kasutatud tehnilist eridokumentatsiooni, märkida nõuded, millele toode vastab: _____

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 nimetatud tootja ainuvastutusel.

Saurieši 21.01.2015. g.

Irēna Suhecka

VG-ORTH Polska Sp.z.o.o
Baltijas filiāle



MultiGips



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr. 0115 _ KLEBERFLEX 100_21.01.2013

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
EN 12004-C2TS1
2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11. lõike 4. kohaselt:

MULTIGIPS KLEBERFLEX 100

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või – otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

Kõrgendatud nõudmistele vastav vähendatud libisevusega deformeeritav tsemendipõhine plaatimisegu kasutamiseks sise- ja välistöödel.

4. Artikli 11. lõikes 5. nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

VG-ORTH Polska sp.z.o.o.

Baltijas filiāle

Daugavas iela 4, Saurieši,

Stopiņu nov., LV 2118 Latvija

E-Mail: multigips@multigips.lv

- 6.V lisa sätetud ehitustoote püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:
süsteem Nr. 3

- 7.Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:

Teavitatud asutus *JOINT STOCK COMPANY Alzida* (NB 1555)viis läbi toote tüübi testimise vastavalt süsteemile 3 ja tüübikatse protokoll nr.1555-CPD-102 kohaselt on toode tüüp C2TS1.

Teavitatud asutus *SIA Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts* (NB2040) viis läbi tulele reageerimise testid vastavalt standardile EN 13501-1+A1:2010 ja klassifikatsiooni aruande nr. K09/2013 kohaselt on toote tuletundlikkuse klass on A1.

CE 1555 2040	
VG-ORTH Polska Sp.z.o.o. Baltijas filiāle Daugavas iela 4, Saurieši, LV 2118, Latvija 09 Nr. 0115 - KLEBERFLEX 100 - 21.01.2013 C2TS1	
LVS EN 12004:2007+A1:2012 Elastīga cementa līme paaugstinātām prasībām ar samazinātu slīdi, flīzēm un plāksnēm, iekšdarbiem un ārdarbiem. Elastīgi cementiniai plytelių ir plokščių klijai, padidintiems reikalavimams irsumažitu slydimu, naudojami viduje ir išorėje. Kõrgendatud nõudmistelevastav vähendatud libisevusega deformeeritav tsemendipõhine plaatimissegusise- ja välistöödeks.	
Ugunsreakcijas klase Atsparumo ugniai klasė Tuletundlikkus	A1
Kaitīgo vielu izdalīšanās Pavojīgu medžiagu išsiskyrimas Ohtlikud ained	Skatīt DDL Žr. SDL Ohutuskaardil
Adhezīvā stiprība stiepē pēc novecināšanas Sukibimo stipris tempiant sausoje aplinkoje Algtõmbenakketugevus	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Adhezīvā stiprība stiepē pēc novecināšanas karsējot Sukibimo stipris tempiant šiltoje aplinkoje Tõmbenakketugevus pärast kuumutusvanandamist	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Adhezīvā stiprība stiepē pēc iegremdēšanas ūdenī Sukibimo stipris tempiant šlapioje aplinkoje Tõmbenakketugevus pärast veega immutamist	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Adhezīvā stiprība stiepē pēc sasaldēšanas-atkausēšanas cikliem Sukibimo stipris tempiant po užšalimo – atšilimo ciklų Tõmbenakketugevus pärast tsüklilist külmutamist ja sulatamist	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Slīde Slysmas Libisemine	$< 0,5 \text{ mm}$