

## ISOVER VARIO® MultiTape SL

Uuendatud 15.06.2016 Prinditud 01.08.2016

**Tihendusteip VARIO® Multitape SL on mõeldud VARIO® Duplex aurutõkkele õhutihedaks paigaldamiseks ning aurutõkkele erinevate liitekohtade tihendamiseks. Ühepoolne elastne kaheosalise kaitsepaberiga teip. Kasutatakse aurutõkketihedust VARIO® KM Duplex UV ja katuseakende, torude ja lagede läbiviikude vastupidavate ja õhutihedate ühenduste valmistamisel. Kaheosaline kaitsepaber lihtsustab teibi paigaldamist nurkadesse ja raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse.**

omadused: painduv, väga tugeva kleepuvusega ning absoluutselt töökindel. Lihtne käsitleda, kuna teibil on kaks eraldi kleepuvat osa. Teipi saab katkestada rebides. VARIO® Duplex kile jätkukohtade tihendamisel kleebitakse üks osa teibist ühele kilele ning teine osa teibist järgmise kile külge. Ei vanane. Hea nakkuvus ka puitpindadega (samuti OSB plaadid), kui on vaja tihendada aurutõkke ülemineku või läbiviigu kohti. VARIO Duplex jätkukohtade tihendamisel tuleb teibitavad kohad kile peal eelnevalt puhastada (pühkida kuiva lapiga). ISOVER VARIO® Multitape SL moodustab ühe osa Isoveri õhutihendussüsteemist, mis koos teiste toodetega tagavad aurutõkkele õhutiheduse ja koos sellega niiskuskindlad ja energiatõhusad konstruktsioonid.



### Väärtus

<b>Kõrgeim kasutustemperatuur</b>	-40°C - +100°C
<b>Paksus</b>	0,3 mm
<b>Kasutukoht</b>	Vario Duplexi omavaheliste liitekohtade tihendamine, Isover läbiviigutihendite paigaldamine.

## Kasutamine

Peamised kasutuskohad on aurutõkkele omavaheliste liitekohtade tihendamine, aurutõkkele ning muude konstruktsioonide omavaheline tihendamine, aurutõkkele paikamine või aurutõkketiheduse teisest kihist ühenduskohtade tihendamine. Samuti kasutatakse Vario Multitape SL VARIO® tihendusnurkade ja VARIO® läbiviigutihendite paigaldamisel. Tänu heale nakkuvusega puitpindadele kasutatakse VARIO® Multitape SL-i OSB plaatide omavaheliste liitekohtade tihendamisel. Teibiga sobib tihendada ka muid materjale (PA, PE, PU, PP, ALU, paber), välja arvatud katuse aluskate. Teibi kulu arvestus: 1 m<sup>2</sup>

tuuletõkkeplaadi kohta 1 jm teipi. ISOVER VARIO® Multitape SL moodustab ühe osa terviklikust Isover VARIO® õhu- ja aurutõkkesüsteemist.

## **Paigaldus**

Täpsem paigaldusjuhised koos paigaldusskeemidega on VARIO® kataloogis leheküljel 25.

## **Käsitlemine ja ladustamine**

Säilitada kuivas ruumis  $\leq +30^{\circ}\text{C}$ , avamata pakendis säilib üle 2a. Sobib kasutamiseks temperatuuri taluvuse poolest nii ruumis sees kui väljas.

## **Täiendav informatsioon**

Tootja Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy jätab endale õiguse muuta toote välimust või tehnilisi parameetreid vastavalt toote tootmistehnoloogia muutudes või arenedes.