

Vincents Polyline HIDRO TAPE

Hüdroisolatsioonilint

Kasutusala

Hüdroisolatsioonilint „HIDRO TAPE” on ette nähtud kõikvõimalike deformatsioonide (pragude, ebatasasuste, kokkutõmbumiste) täiendavaks kaitseks, väikeste deformatsioonide vastu ning mehaaniliseks tugevdamiseks (põranda ja seina ühenduskohtades, ruumide sise- ja välisnurkades, temperatuurivuukides, torude üleminekukohtades, vee äravooluavade juures, ehitusmaterjalide ühenduskohtades jt) ja tasapinnaliste kui ka ruumiliste vedelmembraan-hüdroisolatsiooni pindade armeerimiseks.

Peamised omadused

- Elastne
- Kaua vastupidav
- Kergesti paigaldatav
- Universaalne armeeriv element

Kasutamisyjuhend

- 1) 100 mm laiust linti kasutatakse deformatsioonivuukide tugevdamiseks
- 2) 200 mm laiust linti kasutatakse horisontaal- ja vertikaalpindade (põrandate ja seinte, lagede ja seinte, sise- ja välisnurkade) ühenduskohtades
- 3) 1000 mm laiust linti kasutatakse nende pindade ühenduskohtades tugevdamiseks, millele mõjuvad suured koormused ja sagedased tsüklilised mõjud.

Vahelepanemise tehnoloogia

Hüdroisolatsioonilint „Hidro Tape” tuleb paigaldada esimese ja teise kihi vahele koos hüdroisolatsiooniga „Hidroplast” või „Hidroplast UV”.

Tehnilised andmed

Rullide mõõtmed (laius * pikkus):

- 10 cm * 25 m
- 10 cm * 50 m
- 20 cm * 25 m
- 100 cm * 10 m
- 100 cm * 50 m

Venimisvõime: Hüdroisolatsiooniga kangal Värvus: Roheline



Maaletooja: MT GRUPP OÜ
Aadress: Tuuliku tee 4
Tallinn; 101621
Eesti Vabariik
Telefon: +3726200211
e-post: mt@mtgrupp.ee
koduleht: www.mtgrupp.ee