

Vincents Polyline **HIDROFOBS**

Ehitusmaterjalide pinna hüdrofobisaator

Kirjeldus

Hüdrofoobne keemiline lisand “HIDROFOBS” põhineb vaigul, mis on vastupidav süsivesinik-tüüpi lahustites lahustunud leelistele. “HIDROFOBS” moodustab ehitusmaterjalide pinna poorides vett-tõrjuva kristalse struktuuri, lastes samal ajal veeaurul vabalt liikuda (tagab ehitusmaterjalide “hingamise”). Vahendit võib kanda ka lubi- ja lubi-liivakrohvi pinnale, Tellis- ja betoonpindade, loodusliku kivi, tsementkrohvi ja eterniidi (kaasa arvatud hoone fassaadi) pinna töötlemiseks eesmärgiga kõrvaldada selle veemavus. Hüdrofobisaator on vett-tõrjuv vahend, kuid laseb läbi veeauru ning kaitseb ehitusmaterjalilde pinda vee eest vähemalt 10 aastat.

Peamised omadused

- Ehitusmaterjalide kaitse atmosfäärimõjude eest
- Kaitseb värvitud pindu pleekimise eest
- Suurendab seinte soojapidavust (kuiv materjal on halb soojusjuht)
- Vahend on värvitu viskoosne vedelik
- Kasutamiskvaliteet on niiskustõke
- Hästi imenduv, naket parandav
- Aluspinna imavust parandav
- Auru läbilaskev

Kasutamissoetus

Töödeldav pind peab olema puhas, kuiv ja puhastatud tolmust ning lahtistest materjali osakestest. Vahend kanda pinnale pintsliga, harjaga või värvipihustiga. Pinda katta üks või kaks korda. Kulunorm on tavaliselt 3-6 m²/l, sõltudes pinna poorsusest. 7-14 päeva pärast pealekandmist, võib pinna katta vee-või õlibaasil valmistatud värviga. Tsementvärvide korral kanda esmalt peale värv, seejärel töödelda hüdrofobisaatoriga. Mitte töödelda niiskeid pindu. Säilivusaeg - 1 aasta kuivas jahedas kohas.

Pakend 5 l, 10 l, 25 l, 200 l.

NB! Hoida lastele kättesaamatus kohas! Peale töötlemist õhutada ruume! Kasutada kummikindaid ja kaitseprille. Silma/nahale sattumisel loputada/pesta rohke veega! (umbes 20 min.) Aurude sissehingamisel koheselt minna värske õhu kätte! Seedekulglasse sattumisel juua palju vett, pöörduda koheselt arsti poole!



Maaletooja: MT GRUPP OÜ
Aadress: Tuuliku tee 4
Tallinn; 101621
Eesti Vabariik
Telefon: +3726200211
e-post: mt@mtgrupp.ee
koduleht: www.mtgrupp.ee