

Vincents Polyline VINMIX

Keemiline lisand mörtide ja betoonisegude plastifitseerimiseks

Igat tüüpi ehitismörtide plastifitseerimiseks, eriti efektiivne tellise- ja krohvisegudele. Asendab ehitismörtides lubja täielikult. Betooni plastifikaator. Parandab ehituslike mördi- ja betoonisegude struktuuri ja säilivust.

Peamised omadused

- Seob efektiivselt õhku ja parandab ehituslike segude külmakindlust. Tagab müüritööde läbiviimise kuni õhutemperatuurini +2°C.
- Vähendab vajalikku veekogust kuni 10%.
- Kindlustab ehituslike segude kiire pealekandmise ja hea töödeldavuse.
- Aitab kõrvaldada efloresentsi (soolaplekid) ehituslikes segudes.
- Tagab mördi hea nakkumise tellisega.

Kasutamissoetus

Lisand doseerida mörti selle segamise ajal või eelnevalt mördile lisatavas vees lahustades. Kulu 3 - 6 ml 1 kg tsemendi kohta (0,14 - 0,28 l 50 kg tsemendi kohta või 2 - 4 liitrit 200 liitri vee kohta). Betooni plastifitseerimiseks 3 ml/kg tsemendi kohta. Lisandit võib kasutada koos teiste keemiliste lisanditega. (SPEED, PROOF), kuid segusse tuleb lisada eraldi. Lisand sobib kõigi portlandtsemendi tüüpidega, kaasa arvatud happekindla portlandtsemendiga.

Pakendi suurus

1 l, 5 l, 25 l, 200 l

NB! Hoida lastele kättesaamatus kohas! Kasutada kaitseprille. Silma/nahale sattumisel loputada/pesta veega! Kui tekib nahaärritus pöörduda arsti poole.



Maaletooja: MT GRUPP OÜ
Aadress: Tuuliku tee 4
Tallinn; 101621
Eesti Vabariik
Telefon: +3726200211
e-post: mt@mtgrupp.ee
koduleht: www.mtgrupp.ee