

Toimivusdeklaratsioon nr.: 01-BAB-ETA-16/0911

Unikaalne tootetüübi tunnuscode:
ETA-16/0911 Baunit ProSystem

1. Tüübi-, partii- või seerianumber või ka mingi muu tähis, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist vastavalt artikli 11 lg 4 nõuetele:
Baunit ProSystem
2. Eesmärk, milleks tootja on ettenäinud ehitustoote kasutamist või ehitustootele ettenähtud eesmärk vastavalt sobivale tehnilisele kirjeldusele:
Hoonete välise soojusisolatsiooni süsteem õhukese kihi krohviga
3. Tootja nimetus, registreeritud kaubanimetus või registreeritud kaubamärk ja kontaktandmed vastavalt artikli 11 lg 5:
Baunit Beteiligungen GmbH,
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
4. Vajaduse korral volitatud esindaja nimetus ja kontaktandmed, kelle volitused vastavad artikli 12 lg 2 (vajaduse korral):
-
5. Ehitustoodete toimivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteem vastavalt 5. lisale:
Süsteem 1 (tulekaitse)
Süsteem 2+ (ETAG 004, välja arvatud tulekaitse)
6. Juhul, kui toimivusdeklaratsioon esitatakse ühtlustatud standardiga toodetele:
 - a. TSUS, Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovakkia
Väljastatud: ETA-16/0911
vastavalt: ETAG 004:2013
 - b. WienZert, Rinnböckstraße 15, 1110 Viin, Austria
teostatud: tulemuslikkuse hindamine ja testimine
vastavalt: System 2+
kooskõlas: ETA-16/0911, Chapter 3
Väljastatud: 1139-CPR-0858/12
 - c. WienZert, Rinnböckstraße 15, 1110 Viin, Austria
teostatud: tulemuslikkuse hindamine ja testimine
vastavalt: System 1
kooskõlas: ETA-16/0911, Chapter 3
Väljastatud: 1139-CPR-0857/12

7. Deklareeritud ekspluatatsioonilised omadused

Omadused	Tööomadused	Normatiiv
Tulekaitse (Armeeriv segu: Baunit ProContact; Klaaskiu võrk: Baunit StarTex: 145 g/m ² ±8% kuni 160 g/m ² ±8%; EPS-EN 13163; Lõppkatted: Baunit SilikatTop Baunit NanoporTop Baunit SilikonTop Baunit SiliporTop Baunit GranoporTop Baunit StyleTop Baunit Fascina Special/Baunit EdelPutz Spezial Baunit CreativTop Baunit StellaporTop Baunit MosaikTop Baunit MosaikSuperfine Baunit FineTop Baunit NanoporFine Baunit GranoporFine Dekoratiivkatted/värvid: Baunit CreativTop Silk Baunit CreativTop Pearl Baunit FillTop Dekoratiivkatted/värvid: Baunit NanoporColor Baunit StarColor Baunit SilikonColor Baunit SilikatColor Baunit StyleColor Baunit PuraColor Baunit GranoporColor Baunit Metallic Baunit Lasur Baunit Finish Baunit Glitter)	B – s2, d0	ETAG 004
Tulereaktsioon (Armeeriv segu: Baunit ProContact, Baunit NivoFix; EPS-EN 13163; Lõppkatted: Baunit SilikatTop, Baunit NanoporTop, Baunit SilikonTop, Baunit SiliporTop, Baunit GranoporTop, Baunit StyleTop, Baunit Fascina Special/Baunit EdelPutz Spezial, Baunit CreativTop Baunit StellaporTop Baunit MosaikTop Baunit MosaikSuperfine Baunit FineTop Baunit NanoporFine Baunit GranoporFine	B – s1, d0	ETAG 004
Tulereaktsioon (Armeeriv kiht: Baunit ProContact, NivoFix; MW plaadid ja lamellid; Lõppkatted: Baunit GranoporTop,	A2 – s1, d0	ETAG 004

Baumit SilikonTop, Baumit CreativTop, Baumit StyleTop, Baumit NanoporTop, Baumit SilikatTop, Baumit SiliporTop, Baumit Fascina Special/Baumit EdelPutz Spezial, Baumit NanoporFine, Baumit GranoporFine, Baumit FineTop, Baumit StellaporTop, Baumit MosaikTop, Baumit MosaikSuperfine; Dekoratiivkatted/värvid: Baumit CreativTop, Baumit FillTop, Baumit CreativTop Pearl; Dekoratiivkatted/värvid: Baumit NanoporColor, Baumit StarColor, Baumit SilikonColor, Baumit SilikatColor, Baumit StyleColor, Baumit PuraColor, Baumit GranoporColor		
Vee imavus 24 tunni pärast	< 0,5 kg/m ²	ETAG 004
Niiske soojustöötuse test	Tehtud	ETAG 004
Löögi vastupidavus ühekihilise standardvõrguga (Baumit GranoporTop, Baumit SilikatTop, Baumit SilikonTop, Baumit StyleTop, Baumit NanoporTop, Baumit StellaporTop, Baumit MosaikTop, Baumit Fascina Special/Baumit EdelPutz Spezial (2mm kohupiimataoline faktuur))	2. kategooria	ETAG 004
Löögi vastupidavus kahekihilise standardvõrguga (Baumit GranoporTop, Baumit SilikatTop, Baumit SilikonTop, Baumit StyleTop, Baumit NanoporTop, Baumit StellaporTop, Baumit Fascina Special/Baumit EdelPutz Spezial (2mm kohupiimataoline faktuur))	1. kategooria	ETAG 004
Veeauru läbilaskvus MW	≤ 1 m	ETAG 004
Veeauru läbilaskvus EPS	≤ 2 m	ETAG 004
Kahjulike ainete heited	NPD	ETAG 004
Nakketugevus:		ETAG 004
Armeeriv segu - isolatsioonimaterjal	≥ 0,08 MPa või tekkivad soojusisolatsiooni kahjustused	ETAG 004
Liimsegu - isolatsioonimaterjal	≥ 0,08 MPa esialgne seisund või tekib soojusisolatsiooni kahjustused > 0,03 MPa 48 tunnise sukeldamine või tekib soojusisolatsiooni kahjustused ≥ 0,08 MPa 48-tunnine sukeldamine + 7	ETAG 004

	päeva 23 ° C / 50% RH või termiline kahjustus	
Liimsegu - aluspind	$\geq 0,25$ MPa algseisund $\geq 0,08$ MPa 48 tunnise sukeldamine + 2 tundi 23 °C / 50 % RH $\geq 0,25$ MPa 48 tunnise sukeldamine + 7 päeva 23 °C / 50 % RH	ETAG 004
Liimsegu nihketugevus	NPD	ETAG 004
Tuulekoormuse tugevus	Liitmiketa kohtades: min. 500 N min. 400 N (Spit ISO, Spit ISOPLUS) Liitekohtades: min. 350 N Miits: NPD	ETAG 004
Soojusjuhtivus	$R \leq 1 \text{ m}^2\text{K/W}$	ETAG 004
Nakketugevus pärast edendamist	$\geq 0,08$ MPa või tekib soojusisolatsiooni kahjustused	ETAG 004

8. Vastavalt punktidele 1 ja 2, toode vastab punktis 8 deklareeritud toote toimivusele. Vastavalt punkt 4 toote omaduste kohta koostatud toimivusdeklaratsiooni eest vastutab üksnes ja ainult tootja.

Tootja nimel allkirjastanud:

Juhatuses liige Normunds Prunte
(nimi ja amet)

Riia, 6. 09. 2017.
(koht ja aeg)

(allkiri)

